

Vyhlasenie o parametroch

číslo: 01/2019

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Debniace tvárnice** (výrobová skupina H)
ZB 25-15, ZB 25-20, ZB 25-25, ZB 25-30, ZB 25-40, (priebežné, deliteľné)

2. Zamýšľané použitie:

Na vytvorenie základov bez použitia debnenia. Služi ako stratené debnenie, ktoré sa vyplní betónom.

3., 4. Výrobca:PRESBETON Slovakia, s.r.o., Zlatovská 1910, 911 05 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 30 841 879, tel., fax: +421 327 445 252, E-mail: trencin@presbeton.sk, www.presbeton.sk**5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

Systém 4 podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Prílohy V, čl. 1.5, odsek a.

6a. Harmonizovaná norma: STN EN 15435:2010 Betónové prefabrikáty. Debniace tvárnice z obyčajného betónu a z ľahkého betónu. Vlastnosti výrobku a jeho pôsobenie

Oznámený subjekt: nie je oznamovacia povinnosť, viz bod č. 5

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre			Harmonizované technické špecifikácie
	Dĺžka	Šírka	Výška	
Rozmerová tolerancia	+ 5 mm	+ 5 mm	+ 3 mm	EN 15435 čl. 4.4.1
	- 5 mm	- 5 mm	- 5 mm	
Objemová hmotnosť	min. 1900 kg/m ³			EN 15435 čl. 4.5
Pevnosť v tlaku priemerná, kolmo na ložnú plochu, vztiahnuté na celkovú plochu, kategória I	≥ 3,5 N/mm ²			EN 15435 čl. 4.9.1
Pevnosť bočníc v ohybe	≥ 2,6 N/mm ²			EN 15435 čl. 4.9.3
Mrazuvzdornosť	50 cyklov			EN 15435 čl. 4.13
Nasiakavosť	≤ 250 g/(m ² .s ^{0,5})			EN 15435 čl. 4.12
Priepustnosť vodných pár	5/15 (faktor difúzneho odporu – tab. hodnota)			EN 15435 čl. 4.8
Reakcia na oheň	Trieda A1			EN 15435 čl. 4.7

Parametre vyše uvedených výrobkov sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyše.

Za výrobcu:

Trenčín, 1.3.2019

Bc. Ivo Kocourek, konateľ


PRESBETON
Slovakia, s.r.o.
Zlatovská 1910, 911 05 Trenčín
IČO: 30 841 879, IČ DPH: SK2020800100