

## Vyhlásenie o parametroch

číslo: 02/2019

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** Betónové dlažbové tvarovky (výrobová skupina A)

HOLLAND, H-PROFIL hrúbky 60, 80 a 100 mm, UNI-PAR hrúbky 80, 100 mm.

**2. Zamýšľané použitie:**

všetky typy spevnených plôch ako sú nemotoristické komunikácie (chodníky, cyklistické cesty), motoristické komunikácie, komunikácie miestne účelové a ich časti, dopravné a iné plochy a pod.

**3., 4. Výrobca:**PRESBETON Slovakia, s.r.o., Zlatovská 1910, 911 05 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 30 841 879, tel., fax: +421 327 445 252, E-mail: [trencin@presbeton.sk](mailto:trencin@presbeton.sk), [www.presbeton.sk](http://www.presbeton.sk)**5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

Systém 4 podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Prílohy V, čl. 1.5, odsek a.

**6a. Harmonizovaná norma:** STN EN 1338:2004 Betónové dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné metódy**Oznámený subjekt:** nie je oznamovacia povinnosť, viz bod č. 5**7. Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre			Harmonizované technické špecifikácie
Dovolené odchýlky rozmerov [mm]	Dĺžka	Šírka	Hrúbka	EN 1338 čl. 5.2.4
Hrúbka bloku < 100 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm	
Hrúbka bloku ≥ 100 mm	± 3 mm	± 3 mm	± 4 mm	
Odolnosť voči poveternostným vplyvom	Trieda 3, (D)			EN 1338 čl. 5.3.2
Pevnosť v priečnom ťahu	≥ 3,6 MPa			EN 1338 čl. 5.3.3
Odolnosť proti obrusu	≤ 18 000 mm <sup>3</sup> /5 000 mm <sup>2</sup>			EN 1338 čl. 5.3.4 (príl. H)
Odolnosť proti šmyku/sklzu	Uspokojivý			EN 1338 čl. 5.3.5

Parametre vyše uvedených výrobkov sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyše.

Za výrobcu:

Trenčín, 1.3.2019

Bc. Ivo Kocourek, konateľ

  
**PRESBETON**  
Slovakia, s.r.o.  
Zlatovská 1910, 911 05 Trenčín  
IČO: 30 841 879, IČ DPH: SK2020800100