

# Prohlášení o vlastnostech

číslo: 02N/025

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Betonové obrubníky** (výrobní skupina C)

silniční obrubník ABO 2-15, ABO 2-15 PUL, ABO 2-15 TR, ABO 1-15, ABO 2-12, ABO 2-0, silniční obrubník nájezdový ABO 2-15 N, silniční obrubník přechodový ABO 2-15 (PP, PL), silniční obrubník obloukový ABO 2-15 (VO, IO), obrubníky ke kruhovým objezdům řady ABO K 1-8, chodníkový obrubník ABO 8-10, 13-10, 14-10, 15-10, 16-10, 18-10, zahradní obrubník ABO 9-20, 10-20, 12-20, 12-30, 4-20, 5-20, 6-20, 7-20, PASO mini – DUO, PASO mini BLOK, VERTO-ukončující kámen, RIGA MODERN-ukončující kámen, Natural obrubník-reliéf dřevo, záhonový obrubník

**2. Zamýšlené použití:** Pro vytvoření obruby komunikací, chodníků, záhonů apod.

**3., 4. Výrobce:** PRESBETON Nova, s.r.o., sídlem U panelárny 594/6c, Chválkovice, 779 00 Olomouc  
IČO:47152532, DIČ: CZ47152532, tel.: +420 587 429 227, fax: +420 587 429 257, E-mail: [info@presbeton.cz](mailto:info@presbeton.cz),  
[www.presbeton.cz](http://www.presbeton.cz)

**5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:**

Systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odstavec a.

**6a. Harmonizovaná norma:** ČSN EN 1340:2004 Betonové obrubníky – Požadavky a zkušební metody

**Oznámený subjekt:** není oznamovací povinnost, viz bod č. 5

**7. Deklarované vlastnosti:**

| Základní charakteristika           | Vlastnost                                       |        |        | Harmonizované technické specifikace               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------|
| Dovolené odchylky rozměrů [mm]     | Délka                                           | Šířka  | Výška  | ČSN EN 1340 NA. 3.1                               |
|                                    | ± 5 mm                                          | ± 3 mm | ± 5 mm |                                                   |
| Odolnost vůči povětrnostním vlivům | Třída 3, ≤1,0 kg/m <sup>2</sup> po 100 cyklech  |        |        | ČSN EN 1340, NA. 4.1.1 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A) |
| Pevnost v ohybu                    | ≥ 3,5 MPa                                       |        |        | ČSN EN 1340 čl. 5.3.3                             |
| Odolnost proti obrušení            | ≤ 18 000 mm <sup>3</sup> /5 000 mm <sup>2</sup> |        |        | ČSN EN 1340 čl. 5.3.4 (příl. H)                   |
| Odolnost proti smyku/skluzu        | Uspokojivý                                      |        |        | ČSN EN 1340 čl. 5.3.5                             |

Vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Za výrobce:

V Olomouci 20.3.2025

Ing. René Horský, generální ředitel

