

# Vyhlásenie o parametroch

číslo: 02N/022

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Betónové obrubníky** (výrobová skupina C)

cestný obrubník ABO 2-15, ABO 2-15 PUL, ABO 1-15, ABO 2-12, cestný obrubník nájazdový ABO 2-15 N, cestný obrubník prechodový ABO 2-15 (PP, PL), cestný obrubník oblúkový ABO 2-15 (VO, IO), chodníkový obrubník ABO 8-10, 13-10, 14-10, 15-10, 16-10, záhradný obrubník ABO 9-20, 10-20, 12-20, 4-20, 5-20, 6-20, 7-20, PASO mini – DUO, PASO mini BLOK, VERTO-ukončujúci kameň, záhonový obrubník

**2. Zamýšľané použitie:**

Pre vytvorenie obruby ciest, chodníkov, záhonov apod.

**3., 4. Výrobca:** PRESBETON Nova, s.r.o., sídlom U panelárny 594/6c, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO:47152532, DIČ: CZ47152532, tel.: +420 587 429 227, fax: +420 587 429 257, E-mail: [info@presbeton.cz](mailto:info@presbeton.cz),  
www.presbeton.cz

**5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

Systém 4 podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Prílohy V, čl. 1.5, odsek a.

**6a. Harmonizovaná norma:** EN 1340:2004 Betónové obrubníky – Požiadavky a skúšobné metódy

Oznámený subjekt: nie je oznamovacia povinnosť, viz bod č. 5

**7. Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre			Harmonizované technické špecifikácie
Dovolené odchýlky rozmerov [mm]	Dĺžka	Šírka	Výška	EN 1340 NA. 3.1
	± 5 mm	± 3 mm	± 5 mm	
Odolnosť voči poveternostným vplyvom	Trieda 3, (D)			EN 1340, NA. 5.3.2
Pevnosť v ohybe	≥ 3,5 MPa			EN 1340 čl. 5.3.3
Odolnosť proti obrusu	≤ 18 000 mm <sup>3</sup> /5 000 mm <sup>2</sup>			EN 1340 čl. 5.3.4 (príl. H)
Odolnosť proti šmyku/sklzu	Uspokojivý			EN 1340 čl. 5.3.5

Parametre vyššie uvedených výrobkov sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Za výrobcu:

V Olomouci 1.3.2022

Ing. René Horský, generálny riaditeľ

