

Vyhlásenie o parametroch

číslo: 07N/023

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Debniace tvárnice (výrobová skupina H)

ZB 20-20, ZB 20-30, ZB 20-40 (priebežné, deliteľné)

ZB 25-10, ZB 25-15, ZB 25-20, ZB 25-25, ZB 25-30, ZB 25-40, ZB 25-50 (priebežné, deliteľné)

Stĺpková tvárnica ST 30x30x25

Stĺpková tvárnica ST 40x40x25

2. Zamýšľané použitie:

Na vytvorenie základov bez použitia debnenia. Služí ako stratené debnenie, ktoré sa vyplní betónom.

3., 4. Výrobca: PRESBETON Nova, s.r.o., sídlom U panelárny 594/6c, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO:47152532, DIČ: CZ47152532, tel.: +420 587 429 227, fax: +420 587 429 257, E-mail: info@presbeton.cz,

www.presbeton.cz

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 4 podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Prílohy V, čl. 1.5, odsek a.

6a. Harmonizovaná norma: EN 15435 Betónové prefabrikáty - Debniace tvárnice z obyčajného betónu a z ľahkého betónu- Vlastnosti výrobku

Oznámený subjekt: nie je oznamovacia povinnosť, viz bod č. 5

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre			Harmonizované technické špecifikácie
	Dĺžka	Šírka	Výška	
Rozmerová tolerancia	+ 5 mm	+ 5 mm	+ 3 mm	EN 15435 čl. 4.4.1
	- 5 mm	- 5 mm	- 5 mm	
Objemová hmotnosť	min. 1900 kg/m ³			EN 15435 čl. 4.5
Pevnosť v tlaku priemerná, kolmo na ložnú plochu, vztiahnuté na celkovú plochu, kategória I	≥ 3,5 N/mm ²			EN 15435 čl. 4.9.1
Pevnosť bočnic v ohybe	≥ 2,6 N/mm ²			EN 15435 čl. 4.9.3
Mrazuvzdornosť	50 cyklov			EN 15435 čl. 4.13
Nasiakavosť	≤ 250 g/(m ² .s ^{0.5})			EN 15435 čl. 4.12
Priepustnosť vodných pár	5/15 (faktor difúzneho odporu – tab. hodnota)			EN 15435 čl. 4.8
Reakcia na oheň	Trieda A1			EN 15435 čl. 4.7

Parametre vyššie uvedených výrobkov sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Za výrobcu:

V Olomouci 1.6.2023

Ing. René Horský, generálny riaditeľ

