





DOPLNKOVÝ SORTIMENT

Doplňky na pokládku dlažieb a realizáciu plotových konštrukcií

Ceny doplnkového sortimentu na www.presbeton.sk.



DOPLNKOVÝ SORTIMENT

TERČE

TERČE NA DLAŽBU VÝŠKOVO NASTAVITELNÉ

Terče pod dlažbu s nastaviteľnou výškou umožňujú pokládku plošnej dlažby od výšky 25 mm do 270 mm. Pre výšku 10 až 15 mm je možné použiť nastaviteľnú podložku Star.T. Ich použitie je vhodné tam, kde je treba vyrovnať, trvalo odvodniť podklad, alebo kde je tre-

ba uchrániť pri prevádzke ďalšie technické prostriedky (napr. elektroinštaláciu, potrubie). Na terče je možné pokladať betónové dlaždice v rozmeroch od 300 × 300 do 500 × 500 mm. Nosnosť rektifikačných terčov je 1 000 kg/kus. Hrúbka trňa terča je 2, 3 alebo 4 mm. Všetky terče sú vyrobené z polypropylénu odolného voči náhlym zmenám teplôt alebo zaťaženiu. Možno ich použiť na akýkoľvek podklad – betón, izolovaný asfaltový pás alebo na izoláciu z PVC (tu sa odporúča použiť pod terče textíliu min. s hmotnosťou 300 g).

výrobok	označenie	nastaviteľná výška (mm)
Terče NM	NM1	25–40
	NM2	40–70
	NM3	60–100
	NM4	90–160
	NM5	150–270
Gumová podložka	LGH2	2
	LGH3	3
Podložka Star.T – najnižšia výškovo nastaviteľná podložka	Star.T	10–15
Škárovací krížik na dlažbu (pre piesok, štrk a trávnaté plochy)	50/15/4	x
Regulačný kľúč	SE	x



TERČE POD DLAŽBU S PEVNOU VÝŠKOU

Terče pod dlažbu s pevnou výškou slúžia na suchú pokládku plošnej dlažby na zaizolované strešné konštrukcie, terasy, balkóny a lodžie, za účelom ich ďalšieho prevádzkového využitia – pre letné záhradky, kaviarne, chodníky a pod. Sú vyrobené z odolného plastu (liten) a konštruované tak, aby nepoškodili izolačné súvrstvia a plnili svoju funkciu z hľadiska zaťaženia a priepustnosti vody. V prípade potreby je možné dlažbu bez poškodenia znovu rozobrať.

Hrúbka trňa terča je 3 mm. Podložka LH slúži na úpravu výšky terča.

Výhody použitia terčov:

- rovnaká škára medzi dlaždicami cca 3 mm (5 mm)
- vydláždenú plochu je možné ľahko rozobrať a znovu položiť
- nedochádza k posúvaniu dlaždíc
- dažďová voda je odvádzaná pod dlaždicami

výrobok	označenie	výška terča (mm)
Terče EH	EH 12/3	12
	EH 15/3	15
	EH 20/3	20
Podložka	LH 3	3



ŠKÁROVACÍ KRÍŽIK

Škárovací krížik zaisťuje priebežnú rovnomernú škáru a veľmi uľahčuje prácu.

Použitím škárovacieho krížika dosiahneme pravidelnej vzdialenosti dlažby.

výrobok	veľkosť (mm)	šírka špáry (mm)
Škárovací krížik	47/19/3	3
	47/19/5	5



DOPLNKOVÝ SORTIMENT

KLIEŠTE NA POKLÁDKU DLAŽBY

KLIEŠTE NA PLOŠNÚ DLAŽBU

Oceľové kliešte s plastovou rukoväťou a nastaviteľnou dĺžkou úchytov sú vhodnou pomôckou pre pokládku plošnej dlažby s rozmermi od 300 × 300 do 500 × 500 mm.



NEREZOVÉ POŠTOVÉ SCHRÁNKY

Schránka je určená na zamurovanie do plotových múrov. Predná strana je vybavená krytým otvorom na vhadzovanie pošty do veľkosti formátu A4. Ďalej môže byť vybavená menovkou (max. 3 ks), tlačidlom zvončeka (max. 3 ks) alebo zariadením pre audio prevádzku. Zadná strana má otvor na vyberanie bez uzamykania. Schránku dodávame pre hrúbku múru, či stĺpika 20 cm, 40 cm a variabilnú 30–50 cm. Tlačidlo

zvončeka na prednom štítu poštovej schránky je iba tlačidlo bez el. spínača.

Predná aj zadná vonkajšia časť je z nerezového plechu hr. 1,3 mm, nerezová menovka je určená na gravírovanie a celá schránka je z pozinkovaného plechu. Prípravou pre hlasovú jednotku sa rozumie iba príprava pre jej uchytenie.

Schránka – predná strana



Schránka – zadná strana



Schránka s menovkami
(max. 3 ks)



Schránka s menovkami a tlačidlami
zvončeka (max. 3 ks)




Schránka s prípravou
pre hlasovú jednotku




Murivo hr. 300 mm
SIMPLE BLOCK –
stĺpik



Murivo hr. 200 mm
SIMPLE BLOCK –
priebežné murivo




Schránka do muriva
400 mm –
typy D/1/40...



Schránka do muriva 300
až 500 mm – s aretáciou,
typy D/1/50...



Schránka do muriva
200 mm



DOPLNKOVÝ SORTIMENT

výrobok	označenie	popis
Poštová schránka murivo hr. 200 mm	D/20	murivo 20 cm, bez menovky a tlačidla
	D/1/20	murivo 20 cm, menovka nerez
	D/1/1/20	murivo 20 cm, menovka nerez, tlačidlo zvončeka
	D/1/1/20/A	murivo 20 cm, menovka nerez, tlačidlo zvončeka, príprava pre hlasovú jednotku
Poštová schránka murivo hr. 400 mm	D/40	murivo 40 cm, bez menovky a tlačidla
	D/1/40	murivo 40 cm, menovka nerez
	D/1/1/40	murivo 40 cm, menovka nerez, tlačidlo zvončeka
	D/1/1/40/A	murivo 40 cm, menovka nerez, tlačidlo zvončeka, príprava pre hlasovú jednotku
Poštová schránka murivo hr. 300–500 mm	D/50	murivo 30–50 cm, bez menovky a tlačidla
	D/1/50	murivo 30–50 cm, menovka nerez
	D/1/1/50	murivo 30–50 cm, menovka nerez, tlačidlo zvončeka
	D/1/1/50/A	murivo 30–50 cm, menovka nerez, tlačidlo zvončeka, príprava pre hlasovú jednotku
Poštová schránka murivo hr. 300 mm SIMPLE BLOCK – stĺpik	SB/S	murivo 30 cm, bez menovky a tlačidla
	SB/1/S	murivo 30 cm, menovka nerez
	SB/1/1/S	murivo 30 cm, menovka nerez, tlačidlo zvončeka
	SB/2/2/S	murivo 30 cm, menovka nerez 2x, tlačidlo zvončeka 2x
	SB/3/3/S	murivo 30 cm, menovka nerez 3x, tlačidlo zvončeka 3x
	SB/1/1/A/S	murivo 30 cm, menovka nerez, tlačidlo zvončeka, príprava pre hlasovú jednotku
	SB/2/2/A/S	murivo 30 cm, menovka nerez 2x, tlačidlo zvončeka 2x, príprava pre hlasovú jednotku
	SB/3/3/A/S	murivo 30 cm, menovka nerez 3x, tlačidlo zvončeka 3x, príprava pre hlasovú jednotku
Poštová schránka murivo hr. 200 mm SIMPLE BLOCK – priebežné murivo	SB/P	murivo 20 cm, bez menovky a tlačidla
	SB/1/P	murivo 20 cm, menovka nerez
	SB/1/1/P	murivo 20 cm, menovka nerez, tlačidlo zvončeka
	SB/2/2/P	murivo 20 cm, menovka nerez 2x, tlačidlo zvončeka 2x
	SB/3/3/P	murivo 20 cm, menovka nerez 3x, tlačidlo zvončeka 3x
	SB/1/1/A/P	murivo 20 cm, menovka nerez, tlačidlo zvončeka, príprava pre hlasovú jednotku
	SB/2/2/A/P	murivo 20 cm, menovka nerez 2x, tlačidlo zvončeka 2x, príprava pre hlasovú jednotku
	SB/3/3/A/P	murivo 20 cm, menovka nerez 3x, tlačidlo zvončeka 3x, príprava pre hlasovú jednotku
Rozšírenie schránky: 1–2 menovky, 1–2 tlačidlá zvončeka	Menovka navyše	rozšírenie o menovku, cena za 1 ks, maximálny počet na jednej schránke – 3 ks
	Zvonček navyše	rozšírenie o tlačidlo zvončeka, cena za 1 ks, maximálny počet na jednej schránke – 3 ks

DRŽIAKY PLOTOVÝCH VÝPLNÍ

Pozinkovaná oceľová pásovina určená na ukotvenie plotových výplní medzi stĺpkami 400 × 400 a 400 × 200 mm, pri murovanom oplatení z tvaroviek FACE BLOCK, kameňov CRASH BLOCK, DEMI BLOCK, tvaroviek SIMPLE BLOCK alebo tehál BCL. Typ DD 40 slúži na uchytienie výplní do koncových a rohových častí oplatenia a stĺpikov 400 × 400 a 400 × 200 mm.

DD 60, priebežný



DD 40, koncový



výrobok	označenie	rozmery d × š × v (mm)	popis
Úchyt plotovej výplne priebežný	DD 60	650 × 40 × 5	pozink. oceľ. pásovina 650 × 40 × 5 mm vhodná k ukotveniu plotových plôch do stĺpikov 400 × 400 a 400 × 200 mm
Úchyt plotovej výplne koncový	DD 40	420 × 40 × 5	pozink. oceľ. pásovina 420 × 40 × 5 mm vhodná k ukotveniu plotových plôch do konc. a rohových častí a stĺpikov 400 × 400 a 400 × 200 mm

SPOJOVACÍ PRVOK

výrobok	popis
Spojovacie púzdro M12	púzdro je určené pre spájanie záhradných stien STANDARD s výškou 1200 a 1500 mm

STAVEBNÁ CHÉMIA, MUROVACIE A ŠPÁROVACIE MATERIÁLY

výrobok	označenie	balenie	popis
Impregnácia	REBA SK 30	1 kg 5 kg	impregnácia pre betónové výrobky s prehĺbením farebnosti a leskom
	REBATEX BI – Super	1 kg 5 kg	impregnácia pre betónové výrobky bez prehĺbenia farebnosti
Čistič betónu	Čistič betónu Presbeton	1 l 5 l	bezchlordový prostriedok na čistenie betónu
	REBAnit S	1 kg 5 kg	odstraňovač vápenných a cementových závojev
Zásypový piesok	PR 30/31	25 kg	

IMPREGNÁCIA

Impregnačné prípravky sú najčastejšie na báze kremičitanov alebo akrylátových živíc. Prípravok vytvorí na betónovom povrchu slabý film, ktorý zvyšuje ochranu pred znečistením pevnými látkami (hlina, prach), tekutinami (olej, sladké šťavy z rastlín, nápoje) a poveternostnými vplyvmi. Aplikáciu vykonávame na čisté a suché betónové výrobky a dbáme na rovnomernosť naniesenia. Účinok impregnácie vplyvom prevádzky a pôsobením poveternostných vplyvov po čase slabne.

REBA SK 30

Vodnatý prípravok na báze akrylátovej živice, bez rozpúšťadiel. Na ošetrovom povrchu vytvára lesklý povlak s prehĺbením farebného tónu. Orientačná spotreba 100–150 g/m² podľa savosti.

REBATEX BI – SUPER

Vodnatý, rozpúšťadlá neobsahujúci prípravok. Nemení štruktúru ani farebný vzhľad ošetrenej plochy. Bez lesku. Orientačná spotreba 100–250 g/m² podľa savosti.

ČISTIČ BETÓNU

Čistič betónu PRESBETON je určený na čistenie povrchov betónových výrobkov, konštrukcií a pohľadových betónových plôch od vápenných výkvetov, vápna,

prachu a pod. Pomocou rozprašovača alebo hubky namočenej v prípravku naniesiete čistič na povrch. Nasleduje opláchnutie dostatočným množstvom vody až do úplného odstránenia prípravku aj s nečistotami. Detaily o použití prípravku nájdete na www.presbeton.sk v sekcii „K stiahnutiu – Pracovné postupy“.

REBAnit S

Prípravok REBAnit S je vysoko koncentrovaný tekutý čistiaci prostriedok na báze kyseliny s aktívnymi umývacími substanciami. Pomocou REBAnitu S je možné jednoducho a ľahko odstrániť vápenné výkvetty a cementové závoje, ďalej účinne rozpustiť zvyšky betónu a malty z pracovného náradia a častí foriem či debnenia. Uvoľnené látky je nutné ihneď odstrániť čistou vodou. Detaily na použitie prípravku nájdete na www.presbeton.sk v sekcii „K stiahnutiu – Pracovné postupy“.

ZÁSYPOVÝ PIESOK

Čistý zásypový zlievarenský piesok PR 30/31 (frakcia 0,3 – 1,0 mm) je určený na konečné zasypávanie položenej dlažby, neobsahuje nežiaduce vápenité, hlinité alebo železité prímеси, ktoré by mohli byť neskôr zdrojom farebných škvŕn, alebo vápenných výkvetov. V prípade potreby je možné piesok použiť aj v záhradníctve ako prímеси do substrátov pre suchomilné rastliny.