

Prohlášení o vlastnostech

číslo: 025N/025

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Betonové obrubníky** (výrobní skupina C)

KASSELER SONDERBORD® plus BEZBARIÉROVÝ ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK

název	označení	Poznámka *
Obrubník náběhový zkrácený levý	BZO 330-350 ZL	pro sestavu 1
Obrubník náběhový zkrácený pravý	BZO 350-330 ZP	pro sestavu 1
Obrubník přechodový levý	BZO 270-330 L	pro sestavu 1
Obrubník přechodový pravý	BZO 330-270 P	pro sestavu 1
Obrubník přímý	BZO 350	pro sestavu 1 a 2
Obrubník náběhový pravý	BZO 350-330 P	pro sestavu 2
Obrubník náběhový levý	BZO 330-350 L	pro sestavu 2
Obrubník přechodový pravý	BZO 330-300 P	pro sestavu 2
Obrubník přechodový levý	BZO 300-330 L	pro sestavu 2

*Sestava 1 – originální německá varianta

*Sestava 2 („česká“ varianta) – přechodové kusy navazují na standardní silniční obrubníky, náběhové kusy mají délku 1 m

Systém BZO 290, BZO 330, BZO 370

název	označení	Sestava
Obrubník přechodový levý	BZO 250/290 L	BZO 290 (výška po zabudování 160 mm)
Obrubník přímý	BZO 290	
Obrubník přechodový pravý	BZO 290/250 P	
Obrubník přechodový levý	BZO 250/310 L	BZO 330 (výška po zabudování 200 mm)
Obrubník náběhový levý	BZO 310/330 L	
Obrubník přímý	BZO 330	
Obrubník náběhový pravý	BZO 330/310 P	
Obrubník přechodový pravý	BZO 310/250 P	
Obrubník přechodový levý	BZO 250/310 L	BZO 370 (výška po zabudování 240 mm)
Obrubník náběhový levý	BZO 310/370 L	
Obrubník přímý	BZO 370	
Obrubník náběhový pravý	BZO 370/310 P	
Obrubník přechodový pravý	BZO 310/250 P	

2. Zamýšlené použití stavebního výrobku:

Zastávkové (kasselské) betonové obrubníky k použití u zastávek městské hromadné dopravy.

3., 4. Výrobce:

PRESBETON Nova, s.r.o., sídlem U panelárny 594/6c, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO:47152532, DIČ: CZ47152532, tel.: +420 587 429 227, fax: +420 587 429 257

E-mail: info@presbeton.cz, www.presbeton.cz

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:

Systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odstavec a.

6a. Harmonizovaná norma: ČSN EN 1340:2004 Betonové obrubníky – Požadavky a zkušební metody

Oznámený subjekt: není oznamovací povinnost, viz bod č. 5

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizované technické specifikace
Dovolené odchylky rozměrů [mm]	Délka	Šířka	Výška	ČSN EN 1340 NA. 3.1
	± 5 mm	± 3 mm	± 5 mm	
Odolnost vůči povětrnostním vlivům	Třída 3, ≤1,0 kg/m ² po 100 cyklech			ČSN EN 1340, NA. 4.1.1 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A)
Pevnost v ohybu	≥ 3,5 MPa			ČSN EN 1340 čl. 5.3.3
Odolnost proti ohrusu	≤ 18 000 mm ³ /5 000 mm ²			ČSN EN 1340 čl. 5.3.4 (příl. H)
Odolnost proti smyku/skluzu	Uspokojivý			ČSN EN 1340 čl. 5.3.5

Vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Za výrobce:

V Olomouci 6.10.2025

Ing. René Horský, generální ředitel



PRESBETON®
PRESBETON Nova, s.r.o.
U panelárny 594/6C
Chvátkovice, 779 00 Olomouc
IČ: 47152532, DIČ: CZ47152532