

Vyhlásenie o parametroch

číslo: 025N/025

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Betónové obrubníky** (výrobná skupina C)

KASSELER SONDERBORD® plus BEZBARIÉROVÝ ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK

názov	označenie	Poznámka*
Obrubník nábehový skrútený ľavý	BZO 330-350 ZL	pre zostavu 1
Obrubník nábehový skrútený pravý	BZO 350-330 ZP	pre zostavu 1
Obrubník prechodový ľavý	BZO 270-330 L	pre zostavu 1
Obrubník prechodový pravý	BZO 330-270 P	pre zostavu 1
Obrubník priamy	BZO 350	pre zostavu 1 a 2
Obrubník nábehový pravý	BZO 350-330 P	pre zostavu 2
Obrubník nábehový ľavý	BZO 330-350 L	pre zostavu 2
Obrubník prechodový pravý	BZO 330-300 P	pre zostavu 2
Obrubník prechodový ľavý	BZO 300-330 L	pre zostavu 2

* Zostava 1 – originálny nemecký variant

* Zostava 2 („český“ variant) – prechodové kusy nadväzujú na štandardné cestné obrubníky, nábehové kusy majú dĺžku 1 m

Systém BZO 290, BZO 330, BZO 370

názov	označenie	Zostava
Obrubník prechodový ľavý	BZO 250/290 L	BZO 290 (výška po zabudovaní 160 mm)
Obrubník priamy	BZO 290	
Obrubník prechodový pravý	BZO 290/250 P	
Obrubník prechodový ľavý	BZO 250/310 L	BZO 330 (výška po zabudovaní 200 mm)
Obrubník nábehový ľavý	BZO 310/330 L	
Obrubník priamy	BZO 330	
Obrubník nábehový pravý	BZO 330/310 P	
Obrubník prechodový pravý	BZO 310/250 P	
Obrubník prechodový ľavý	BZO 250/310 L	BZO 370 (výška po zabudovaní 240 mm)
Obrubník nábehový ľavý	BZO 310/370 L	
Obrubník priamy	BZO 370	
Obrubník nábehový pravý	BZO 370/310 P	
Obrubník prechodový pravý	BZO 310/250 P	

2. Zamýšľané použitie stavebného výrobku:

Zastávkové (kasselské) betónové obrubníky na použitie pri zastávkach mestskej hromadnej dopravy.

3., 4. Výrobca:

PRESBETON Nova, s.r.o., so sídlom U panelárny 594/6c, Chválkovice, 779 00 Olomouc,

IČO: 47152532, DIČ: CZ47152532, tel.: +420 587 429 227, fax: +420 587 429 257

E-mail: info@presbeton.cz, www.presbeton.cz

5. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností:

Systém 4 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, prílohy V, čl. 1.5, odsek a.

6a. Harmonizovaná norma: ČSN EN 1340:2004 Betónové obrubníky – Požiadavky a skúšobné metódy

Notifikovaný orgán: nie je oznamovacia povinnosť, pozri bod č. 5

7. Deklarované vlastnosti:

Základná charakteristika	Vlastnosť			Harmonizované technické špecifikácie
	Dĺžka	Šírka	Výška	
Prípustné odchýlky rozmerov [mm]	± 5 mm	± 3 mm	± 5 mm	ČSN EN 1340 NA. 3.1
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	Trieda 3, ≤ 1,0 kg/m ² po 100 cykloch			ČSN EN 1340, NA. 4.1.1 (ČSN 73 1326/Z1, metóda A)
Pevnosť ohybu	≥ 3,5 MPa			ČSN EN 1340 čl. 5.3.3
Odolnosť proti obrusu	≤ 18 000 mm ³ /5 000 mm ²			ČSN EN 1340 čl. 5.3.4 (príl. H)
Odolnosť proti šmyku/sklzu	Uspokojivý			ČSN EN 1340 čl. 5.3.5

Vlastnosti vyššie uvedených výrobkov sú v zhode so súborom deklarováných vlastností. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Za výrobcu:

V Olomouci 6. 10. 2025

Ing. René Horský, generálny riaditeľ



PRESBETON®
PRESBETON Nova, s.r.o.
U panelárny 594/6C
Chválkovice, 779 00 Olomouc
IČ: 47152532, DIČ: CZ47152532