

# Vyhlásenie o parametroch

číslo: 30N/021

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Betónové dlaždice** (výrobová skupina B)

Plošná dlažba **G-ROW**

dlažba G-ROW (800x800x60 mm)

dlažba G-ROW – púlká (800x400x60 mm)

**2. Zamýšľané použitie:** Plošná dlažba hrúbky 60 mm pre pochôdzne spevnené plochy, tj pre nemotoristické komunikácie najmä v mestskej architektúre a pod.

**3., 4. Výrobca:** PRESBETON Nova, s.r.o., sídlom U panelárny 594/6c, Chválkovice, 779 00 Olomouc  
IČO:47152532, DIČ: CZ47152532, tel.: +420 587 429 227, fax: +420 587 429 257, E-mail: [info@presbeton.cz](mailto:info@presbeton.cz),  
[www.presbeton.cz](http://www.presbeton.cz)

**5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

Systém 4 podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Prílohy V, čl. 1.5, odsek a.

**6a. Harmonizovaná norma:** EN 1339:2004 Betonové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metódy

**Oznámený subjekt:** nie je oznamovacia povinnosť, viz bod č. 5

**7. Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre			Harmonizované technické špecifikácie
Dovolené odchýlky rozmerov [mm]	Dĺžka ± 5 mm	Šírka ± 5 mm	Hrúbka ± 3 mm	EN 1339 čl. 5.2.4
Odolnosť voči poveternostným vplyvom	Trieda 3, ≤1,0 kg/m <sup>2</sup> po 100 cykloch			EN 1339, NA. 4.1.1 (ČSN 73 1326/Z1, metóda A)
Pevnosť v ohybe	≥ 4,0 MPa			EN 1339 čl. 5.3.3
Odolnosť proti obrusu	≤ 18 000 mm <sup>3</sup> /5 000 mm <sup>2</sup>			EN 1339 čl. 5.3.4 (príl. H)
Odolnosť proti šmyku/sklzu	Uspokojivý			EN 1339 čl. 5.3.5


Parametre vyššie uvedených výrobkov sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Za výrobcu:

V Olomouci 1.3.2021

Ing. René Horský, generálny riaditeľ



  
**PRESBETON**  
PRESBETON Nova, s.r.o.  
U panelárny 594/6C  
Chválkovice, 779 00 Olomouc  
IČ: 47152532, DIČ: CZ47152532