

## **DuPont Fresh Concrete Sealer W** – neoficiální překlad technického listu

Extrémně trvanlivý, po nanesení téměř bez optického efektu oproti neošetřenému povrchu. Poskytuje ochrannou bariéru proti povětrnostním vlivům, oleji, vodě, znečištění (nebo spíše zabarvení) hlínou, blátem a zároveň dovoluje transport vlhkosti z betonu.

### Nabízí:

- odolnost proti povětrnostním vlivům
- odporuvost vůči vodě a olejům
- odolnost proti zabarvení a znečištění od hlinitých zemin
- odolnost proti otěru
- odolnost proti UV záření

### Technické vlastnosti:

- vzhled – mléčná, bílá tekutina
- obsah sušiny (aktivní látky) – 8%
- hustota – 1,02 g/cm<sup>3</sup> při 20 °C
- pH- 7,5-9,0
- teplota vznícení – nad 90°C (nehořlavý)
- vizkozita (Brookfield) – při 25°C < 100 cps
- rozpoštědlo – voda

Přípravek by měl být chráněn proti mrazu. Při běžných podmínkách, skladovatelnost je minimálně 6 měsíců.

### Osobní bezpečnost, první pomoc, skladování a manipulace

Viz bezpečnostní list.

Skladovatelnost: 6 měsíců

Nutno uchovávat v originálně uzavřených obalech při teplotě v rozmezí 5 až 40°C.

### Použití:

Vesměs se uvedené informace týkají průmyslové aplikace jako např. nepoužívat v malých uzavřených prostorách atd., pro běžného uživatele zbytečné.

Spotřeba by měla být opět v relaci cca 0,2 l/m<sup>2</sup> v závislosti na savosti povrchu.