

Prohlášení o shodě

číslo: 35N/026



vydané podle § 13 zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 387/2024 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Výrobce (dovozce) prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

Výrobce: **PRESBETON Nova, s. r. o.**

Sídlem U panelárny 594/6c, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČ: 47152532, DIČ: CZ47152532

Výrobní závod Bystrovany, 772 00 Bystrovany

Stanovený výrobek: **Betonové dlažební prvky pro lemování signálních, varovných a hmatných pásů**

PERONA skladba tl. 50 mm, 80 mm

PERONA BP tl. 50 mm, 80 mm

Třídy a úrovně vlastností:

Základní charakteristika		Deklarovaná úroveň		Technické specifikace
Hmatová rozlišitelnost povrchu pro osoby zrakově postižené	- Dlažební prvek hladký, nevytvářející falešné překážky nebo vodicí linie - Povrch rovinný, bez výstupků, drážek, reliéfu nebo podobných tvarových úprav			TN 12.03.06, expertizní stanovisko SONS
Dovolené odchylky rozměrů	Délka	Šířka	Tloušťka	ČSN EN 1339
	± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm	
	konkávnost max. -1,5 mm / konvexnost max. +2,5 mm			
Pevnost v ohybu	≥ 5,0 MPa			ČSN EN 1339
Lomové zatížení	≥ 11,0 kN (tl. 50 mm), ≥ 25,0 kN (tl. 80 mm)			ČSN EN 1339
Odolnost vůči povětrnostním vlivům	≤1,0 kg/m2 po 100 cyklech			ČSN 73 1326/Z1 (metoda A)
	≤1,0 kg/m2 po 28 cyklech			ČSN EN 1339 (metoda D)
Protiskluznost	- úhel výkyvu kyvadla min. 50 nebo - součinitel smykového tření min. 0,6			ČSN EN 1339
				ČSN EN 16165
				ČSN 74 4507

Podmínky použití výrobku:

Dlažební prvky pro lemování signálních, varovných a hmatných pásů jsou určeny pro vytvoření lemovacích, hmatově odlišných hladkých ploch kolem hmatových signálních a varovných pásů a vodicích linií. Jejich povrch je rovný, hladký bez výstupků, drážek, reliéfu nebo podobných tvarových úprav, se sraženou hranou o šířce do 3 mm při šířce spáry 2 mm (vymezené distančníkem).

Použitý způsob posouzení shody:

Podle § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., č. 215/2016 Sb. a č. 119/2024 Sb.

Odkaz na určené normy, technické předpisy nebo stavební technické osvědčení použitých při posouzení shody:

Stavební technické osvědčení č. 060-057533 ze dne 14.3.2024

Údaje o AO/NO:

Autorizovaná osoba AO 3024 a Notifikovaná osoba č. 1517 STAVCERT, U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7

Autorizovaná osoba AO 204 TZÚS, pobočka Brno, Hněvkovského 228, 617 00 Brno-jih

Výrobce (dovozce) potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Olomouci dne 29. 7. 2026



Ing. René Horský
generální ředitel