

Prohlášení o shodě



číslo: 36N/026

vydané podle § 13 zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 387/2024 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Výrobce (dovozce) prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

Výrobce: **PRESBETON Nova, s. r. o.**

Sídlem U panelárny 594/6c, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČ: 47152532, DIČ: CZ47152532

Výrobní závod Bystrovany, 772 00 Bystrovany

Stanovený výrobek: **Betonové dlažební prvky s hmatovou úpravou**

– s výstupky (slepecká)

PERONA SLP (SLP VI BF s výstupky) – tloušťka 50 mm, 60 mm nebo 80 mm

HOLLAND I SLP (SLP I BF s výstupky) - tloušťka 60 mm nebo 80 mm

– s vodící linií

PERONA s vodící linií (SLP VI BF s vodící linií) tloušťka 50 mm, 60 mm nebo 80 mm

Třídy a úrovně vlastností:

Základní charakteristika	Deklarovaná úroveň			Technické specifikace
Tvarové řešení	dle TN 12.03.04, TN 12.03.06, expertizní stanovisko SONS			TN 12.03.04, TN 12.03.06
Dovolené odchylky rozměrů	Délka	Šířka	Tloušťka	ČSN EN 1339 ČSN EN 1338
	± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm	
	konkávnost max. -1,5 mm / konvexnost max. +2,5 mm			
Pevnost v ohybu	≥ 5,0 MPa			ČSN EN 1339
Pevnost v příčném tahu	≥ 3,6 MPa			ČSN EN 1338
Lomové zatížení	≥ 11,0 kN (tl. 50 mm), ≥ 25,0 kN (tl. 80 mm)			ČSN EN 1339
Odolnost vůči povětrnostním vlivům	≤1,0 kg/m² po 100 cyklech			ČSN 73 1326/Z1 (metoda A)
	≤1,0 kg/m² po 28 cyklech			ČSN EN 1338/1339 (metoda D)
Protiskluznost	- úhel výkyvu kyvadla min. 50 nebo - součinitel smykového tření min. 0,6			ČSN EN 16165, metoda C ČSN 74 4507

Podmínky použití výrobku:

Výrobky pro hmatově rozlišitelné dlažby jsou určeny pouze pro provádění signálních a varovných pásů nebo umělých vodících linií na veřejně přístupných plochách, definovaných v ČSN 73 4001, čl. 4.2, v návaznosti na zákon č. 283/2024 Sb. pro nevidomé nebo slabozraké na chodnicích před přechody, na nástupištích hromadné dopravy apod.

Použitý způsob posouzení shody:

Podle § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., č. 215/2016 Sb. a č. 119/2024 Sb.

Odkaz na určené normy, technické předpisy nebo stavební technické osvědčení použitých při posouzení shody:

Stavební technické osvědčení č. 060-061513 ze dne 22.3.2026

Údaje o AO/NO:

Autorizovaná osoba AO 3024 a Notifikovaná osoba č. 1517 STAVCERT, U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7

Autorizovaná osoba AO 204 TZÚS, pobočka Brno, Hněvkovského 228, 617 00 Brno-jih

Výrobce (dovozce) potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Olomouci dne 29. 7. 2026



Ing. René Horský
generální ředitel