

Prohlášení o vlastnostech

číslo: 01D - A

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Betonové dlažební desky pro venkovní použití** (skupina produktů A)

Betonová dlažba plošná: HBB - hladká; HBB - tryskaná - TINA®, TAŤÁNA, FATIMA, TAMARA®, TARA, KATRINA; HBB – reliéfní - TAMARA®, TRAVERTIN; HBB – reliéfní – ALMA, LAURIA, DAREA – impregnace Perfect Clean TOP; HBB – reliéfní kartáčovaná KAYLA, LEILA, DAREA; HBV - vymývaná - GITA®, GABRIELA®, KAROLÍNA, SIMONA, GRENA

Formáty: 300x300x35/37 mm, 400x400x50/40 mm, 500x500x50/48 mm, 600x400x40 mm, 600x300x40 mm, 600x600x62/80 mm, 800x400x62 mm, 800x800x62/80 mm

Celková délka prvku vydělená jeho tloušťkou je větší než čtyři.

Doplňkové příslušenství: řezané formáty 400x198x40/36 mm, 400x98x40/36 mm, 198x198x40/36 mm, 98x98x40/36 mm

2. Zamýšlené použití:

Všechny typy zpevněných ploch v exteriérech (venkovní použití) – pochozí plochy, pěší a nemotoristické komunikace (např. chodníky, odpočinkové plochy, okolí rodinných a bytových domů, terasy, balkony, pochozí střechy a ostatní pochozí plochy). Plošnou dlažbu o tl. do 50 mm lze použít pro pojezdové plochy osobních automobilů pouze za předpokladu přizpůsobení podkladních vrstev tomuto účelu dle doporučení výrobce (ŽB deska). Plošné dlažby tl. 62 mm lze použít pro plochy zatížené občasným pojezdem automobilů do 3,5 t a to při skladbě podloží doporučené výrobcem (souvřívání šterkodrtí) nebo jiné, ověřené statickým výpočtem. Řezané formáty tvoří doplněk pro dotváření skladeb ze standardních formátů a nejsou určeny pro samostatné dláždění, řezaný formát 400 x 98 mm je určen výhradně pro pochozí plochy.

Plošné dlažby, jejichž povrch je ošetřen impregnační Perfect Clean TOP se vyznačují snadnější údržbou a vyšší odolností proti znečištění látkami, které na neošetřeném povrchu vytváří trvalé nebo velmi těžko odstranitelné znečištění.

Způsob pokládky a použití deklarovaných betonových dlažebních desek musí být v souladu s postupy a určením výrobce.

3. Výrobce: PRESBETON Drahotuše, s.r.o., sídlem U panelárny 594/6C, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČO:26151201, DIČ: CZ261512012, tel.: +420 581 616 150, fax: +420 581 616 217 E-mail: drahotuse@presbeton.cz, www.presbeton.cz

4. Zplnomocněný zástupce: Ing. Zdeněk Ovčáčík

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:

Systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odstavec a.

6. Harmonizovaná norma: Dle normy ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody

7. Oznamovaný subjekt: není oznamovací povinnost, viz. bod č. 5

8. Deklarované vlastnosti:

| Základní charakteristika | Vlastnost | | | Harmonizované technické specifikace |
|------------------------------------|--|--------|----------|---|
| | Délka | Šířka | Tloušťka | |
| Dovolené odchylky rozměrů [mm] | Třída 2, ozn. P | | | ČSN EN 1339 čl. 5.2.4 |
| Výrobní rozměr ≤ 600 mm | ± 2 mm | ± 2 mm | ± 3 mm | |
| Výrobní rozměr > 600 mm | ± 3 mm | ± 3 mm | ± 3 mm | |
| Odolnost vůči povětrnostním vlivům | Třída 3, ozn. D, ≤ 1,0 kg/m ² | | | ČSN EN 1339, NA. 3.1.1 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A) |
| Pevnost v ohybu | Třída 2, ozn. T, ≥ 4,0 MPa pro tloušťku < 62 mm Třída 3, ozn. U, ≥ 5,0 MPa pro tloušťku ≥ 62 mm | | | ČSN EN 1339 čl. 5.3.3 |
| Odolnost proti obrusu | Třída 2, ozn. G, ≤ 26 000 mm ³ /5 000 mm ² | | | ČSN EN 1339 čl. 5.3.4 (příl. H) |
| Odolnost proti smyku/skluzu | Uspokojivá | | | ČSN EN 1339 čl. 5.3.5 |

9. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Za výrobce:

V Olomouci 31.3.2022

Ing. Zdeněk Ovčáčík
ředitel společnosti - prokurista

