

Prohlášení o vlastnostech

číslo: 04D - A

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Betonové dlažební desky pro venkovní použití LITE** (skupina produktů B)
Betonová dlažba plošná LITE: MODENA (kartáčovaná), NEAPOL (tryskaná-kartáčovaná), PALERMO (reliéfní-kartáčovaná)
Formáty: 600x300x30; 600x600x30; 1200x600x40; 1200x400x40
Celková délka prvku vydělená jeho tloušťkou je větší než čtyři.

2. Zamýšlené použití:

Všechny typy zpevněných ploch v exteriérech (venkovní použití) – pochozí plochy, pěší a nemotoristické komunikace (např. chodníky, odpočinkové plochy, okolí rodinných a bytových domů, terasy, balkony, pochozí střechy a ostatní pochozí plochy). Plošnou jednovrstvou dlažbu lze pokládat do souvrství šterkodrtí, na železobetonovou desku nebo lze volit pokládku pomocí terčů. Pokládku plošné dlažby LITE na terče nedoporučujeme u ploch, kde lze předpokládat, že bude docházet k provádění různých pohybové aktivity vyvolávající dynamické zatížení. Pokládka se provádí vždy za předpokladu dodržení doporučeného pracovního postupu výrobce plošné betonové dlažby.

Plošné dlažby, jejichž povrch je ošetřen impregnací Perfect Clean TOP se vyznačují snadnější údržbou a vyšší odolností proti znečištění látkami, které na neošetřeném povrchu vytváří trvalé nebo velmi těžko odstranitelné znečištění.

Způsob pokládky a použití deklarovaných betonových dlažebních desek musí být v souladu s postupy a určením výrobce. Tyto postupy jsou k dispozici volně ke stažení na stránkách výrobce.

3. Výrobce: **PRESBETON Drahotuše, s.r.o.**, sídlem U panelárny 594/6C, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČO:26151201, DIČ: CZ261512012, tel.: +420 581 616 150, fax: +420 581 616 217 E-mail: drahotuse@presbeton.cz, www.presbeton.cz

4. Zplnomocněný zástupce: Ing. Zdeněk Ovčáčík

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:

Systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odstavec a.

6. Harmonizovaná norma: Dle normy ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody

7. Oznámený subjekt: není oznamovací povinnost, viz. bod č. 5

8. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizované technické specifikace
	Délka	Šířka	Tloušťka	
Dovolené odchylky rozměrů [mm]	Třída 2, ozn. P			ČSN EN 1339 čl. 5.2.4
Výrobní rozměr ≤ 600 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm	
Výrobní rozměr > 600 mm	± 3 mm	± 3 mm	± 3 mm	
Odolnost vůči povětrnostním vlivům	Třída 3, ozn. D, ≤ 1,0 kg/m ²			ČSN EN 1339, NA. 3.1.1 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A)
Pevnost v ohybu	Třída 3, ozn. U, ≥ 5,0 MPa			ČSN EN 1339 čl. 5.3.3
Odolnost proti obrusu	Třída 2, ozn. G, ≤ 26 000 mm ³ /5 000 mm ²			ČSN EN 1339 čl. 5.3.4 (přil. H)
Odolnost proti smyku/skluzu	Uspokojivá			ČSN EN 1339 čl. 5.3.5

9. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Za výrobce:

V Olomouci 28.6.2024

Ing. Zdeněk Ovčáčík
ředitel společnosti



PRESBETON
Drahotuše, s.r.o.
U Panelárny 594/6C, 779 00 Olomouc
IČO: 26151201, DIČ: CZ26151201
Tel.: 581 616 150