



Barvy do betonu, přísady, technologie

REBEI CZ
S.r.o.

Společná 4751 43001 Chomutov tel.,fax:+420474624077 mobil: 602431698

REBA- Versiegelung SK 30

Impregnace a uzavírací nátěr

Informace o výrobku

Vlastnosti:

- při výrobě použitelná povrchová úprava betonu
- vodnatý a bez rozpouštědel
- nežloutne, prodyšný a odolný proti UV záření
- prohlubuje barevný tón

Použití:

nadstandardní betonové výrobky

REBA-Versiegelung SK 30 je možné použít při výrobě jak na suchou, tak na mokrou stranu. K vytvrzení na čerstvé straně dochází současně s tuhnutím betonu. Při aplikaci na suchou stranu dochází ke schnutí pomocí infračerveného zářiče. **REBA Versiegelung SK 30** se nanáší pomocí válečku nebo vhodným stříkacím zařízením. Ošetřovaný povrch musí mít optimalizované kapiláry, být zbaven oleje, mastnoty a volných částic.

Spotřeba:

80-150 g/m²

Nutné zkoušky vhodnosti !

Technické údaje:

forma: tekutina
barva: bílá
měrná hmotnost: 1,02 ± 0,02 g/ml

Skladování:

chránit před mrazem a znečištěním. Při normálním skladování (uzavřené, 20°C) minimální trvanlivost 1 rok

Obaly:

kanystr ca. 20kg
Kanystr ca. 5kg
sud, kontejner

Bezpečnostní předpisy:

viz List bezpečnostních předpisů EG

Poradenství:

Prostřednictvím našeho technicko uživatelského oddělení

Tato informace má sloužit spotřebiteli jako návod při použití našich výrobků. Před použitím je třeba provést odpovídající zkoušky.

stav: 01/12
obor: povrchové ochrany

